

TEMPEST®

HOWE

DESCRIPTION DU PRODUIT



DESIGN : HOWE 1974 / KOMPLOT DESIGN 2002/2009

TEMPEST®

Tempest est le programme de table abattante gain d'espace original utilisé pour des usages aussi variés que la restauration, la réunion, la formation et la conférence. Que vous préférerez une grande table de conférence, une table de réunion modulaire, une table basse ou une table hauteur bar, Tempest à la réponse. Le mécanisme abattant original est à la fois très beau et extrêmement résistant, assurant ainsi à la table une stabilité irréprochable. De plus, l'élégant piétement elliptique équipé de roulettes invisibles combiné au système d'accrochage multi directionnel, rend Tempest encore plus facile à manipuler par une seule personne. Déplacer simplement la table sans effort en soulevant légèrement un des piétements et économiser un espace précieux en abattant le plateau lorsqu'elle n'est pas utilisée.

DESCRIPTION

Tempest est un programme de table abattante mobile utilisé pour des usages aussi variés que la restauration, la réunion, la formation et la conférence. Son piétement en T permet une capacité d'assise optimale autour du périmètre de la table. Les tables s'encastrent les unes dans les autres quand elles ne sont pas utilisées.

DETAILS TECHNIQUES

PLATEAUX

Panneau de particules 25 mm pour les dessus placage bois, stratifié, ou mélamine haute résistance. Panneau MDF 25 mm pour le dessus linoléum. Albasia 40 mm quand le plateau épaisseur 40 mm est choisi.

DESSUS PLACAGE BOIS

Bois naturel ou teinté, placage ébénisterie 0,2 mm tranché égréné, sur les deux faces, portant l'épaisseur totale du plateau à 26,2 mm. Finitions standard : érable, hêtre, chêne, cerisier, frêne, bouleau, noyer mais aussi teinté noir, noyer et blanc.

DESSUS STRATIFIE

Stratifié uni ou décor bois, épaisseur 0,8 mm, sur les deux faces, portant l'épaisseur totale du plateau à 26,6 mm.

Finitions standard stratifié uni : gris Howe, gris clair, argile, noir, blanc, et gris ardoise argenté. Finitions standard stratifié décor bois : chêne, chêne cendré,



noyer et hêtre. Autres couleurs ou grains de bois disponibles sur demande.

DESSUS MÉLAMINE HAUTE RESISTANCE

Les deux faces sont mélaminées, l'épaisseur totale étant alors de 25 mm. Finitions standard mélamine : blanc.

DESSUS LINOLEUM

Linoléum Forbo Desktop sur le dessus, contrebalancement papier brun sur le dessous. Epaisseur totale 26,6 mm. Finition standard lino noir ; toute la gamme Forbo Desktop également disponible.

DESSUS STRATIFIÉ NANO

Dessus en stratifié Nano et dessous en stratifié blanc. Les coloris standards sont Noir, Coquille d'oeuf et Gris intense. Attention toutes les dimensions ne sont pas disponibles en stratifié Nano. Voir le tarif.

CHANTS DES PLATEAUX

Les versions standard sont les suivantes :
Chant massif assorti, pour les dessus placage bois.
Chant ABS assorti, pour les dessus stratifiés, stratifiés Nano, mélamines et linoleum.

PIETEMENTS

Colonnes rondes et bases elliptiques extra-plates.
Norme de qualité DIN 2394, teneur en Fe 97/98 % .
Bouchons d'extrémité en fonte de zinc.

Piètement " T " : Tube d'acier diamètre 45 épaisseur 2,0 mm pour la colonne, 50 x 25 x 2,0 mm pour la base elliptique.

Piètement " TT " : Tube d'acier diamètre 45 épaisseur 2,0 mm pour la colonne, 50 x 25 x 2,0 mm pour la base elliptique.

Piètement " S " : Tube d'acier diamètre 45 épaisseur 1,5 mm pour la colonne, 50 x 25 x 2,0 mm pour la base elliptique.

Piètement " S3 " : Tube d'acier diamètre 76 épaisseur 2,0 mm pour la colonne, 50 x 25 x 2,0 mm pour la base elliptique.

Tous les piètements Tempest sont renforcés par un tube intérieur de 20 x 20 x 2,0 mm.
Finitions: chrome³ (20-50 µ), et laqué noir, noir satin, blanc, gris Howe, ou alu (40-100 µ).

VERINS ET ROULETTES

En standard, deux patins réglables en hauteur et deux roulettes invisibles sont inclus dans un piètement, ce qui permet de manœuvrer et de déplacer facilement les tables d'un endroit à l'autre. Le piètement en X (croix) est équipé de quatre patins. Les patins et les roulettes sont en plastique (POM) et les patins ont une course de 10 mm.

MECANISME

Le système abattant des tables à piètement " T " est un mécanisme ressort de papillons synchrones en fonte d'aluminium, finition alu. La poutre est un tube d'acier qualité 235 de Ø50 x 4,0 mm, finition alu. Pour le piètement colonne centrale type " S3 " , le mécanisme est un boîtier charnière en fonte d'alu noire. Les charnières reliées à la poutre permettent un fonctionnement silencieux du système abattant. Elles sont en fonte d'aluminium, finition alu.

COMPOSANTS DIVERS

Les autres composants sont en plastique finition Gris Howe. Les coins de blocage sous plateau et les protections de papillons sont en PA6.



VARIANTES

MECANISME PLIANT

La table Tempest est également disponible avec un mécanisme de repliement des pieds sous plateau. Le système est simple pour l'utilisateur, et dessiné avec rigueur. Poutres en 35 x 23 x 3,0 mm sont laquées noirs. Les Tempest grandes dimensions avec piètement " TT " sont disponibles avec mécanisme de pliant ou piètement fixe.

PIÈTEMENT FIXE EN OPTION

Les tables Tempest sont disponibles avec un piètement fixe en option. Pour toute demande spécifique, le positionnement des pieds peut être fait en fonction de la configuration souhaitée. Le système " Pieds Partagés " bénéficie également de roulettes invisibles facilitant le déplacement des tables.

CONFIGURATIONS TEMPEST

La configuration Tempest est un concept de grandes tables pour les configurations fixes. Les pieds sont partagés pour réduire les coûts. Le concept permet d'avoir entre 10 et 26 personnes autour de la table avec un espace de 700 mm par personne. Les pieds de style T sont fixes et montés sur des vérins réglables. Disponible en forme rectangulaire ou tonneau en stratifié ou placage bois.

CAPACITE D'ENCASTREMENT OU D'EMPILAGE

Les tables abattantes s'encastrent chaque 130 mm. L'encastrement se fera de préférence " plateau contre plateau ". 6 tables peuvent être transportées sur chariot. La table pliante a un encombrement de 115 mm une fois pliée. La table sur-pliante a elle un encombrement de 160 cm. 5 tables peuvent être transportées sur chariot.

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS

Hauteur de la table : 730 mm.

Hauteur de la version " bar " : 1050 mm.

Hauteur de la version " table basse " : 400 mm.

L'encombrement au sol de la base elliptique, style " T " pour les tables abattantes et pliantes (surpliantes ou non) : 550 mm. L'encombrement au sol de la base elliptique double, style " TT " : 900 mm.

L'encombrement au sol du pied central, base en croix : 600 mm, 810 mm ou 1092 mm selon la taille et la forme de la table.

LONGUEUR DE LA POUTRE POUR LES TABLES ABATTANTES

Longueur & Forme	Petit 706 mm	Moyen 1036 mm	Grand 1440 mm
1200 x 600 Rectangle		X	
1200 X 750 Rectangle		X	
1200 X 800 Rectangle		X	
1400 X 700 Rectangle		X	
1500 X 750 Rectangle		X	
1600 X 800 Rectangle		X	
1800 x 750 Rectangle			X
1800 x 800 Rectangle			X
1800 x 900 Rectangle			X
2000 x 1000 Rectangle			X
1200 x 750 Croissant 90°		X	
1400 x 700 Croissant 90°		X	
1500 x 750 Croissant 90°		X	
1600 x 800 Croissant 90°			X
1500 x 750 Trapèze	X		
1600 x 800 Trapèze	X		
1500 x 750 V-concept		X	
1400 x 700 Demi-lune		X	
1500 x 750 Demi-lune		X	
1600 x 800 Demi-lune		X	

POIDS

Table abattante rectangle 1500 x 750 mm en placage bois avec piètement " T " chromé : 30 kg.

Table abat-tante ronde diamètre 1050 mm en placage bois avec piètement " S " chromé : 19,0 kg.

Table abattante ronde diamètre 750 mm en placage bois avec piètement " S " chromé : 16,0 kg.

Table pliante rectangle 1500 x 750 mm en placage bois avec piètement " T " chromé : 31,3 kg.

La configuration Tempest rectangle 1200 x 4900 mm en placage bois avec piètement " TT " chromé : 155,7 kg.

FORMES ET DIMENSIONS STANDARDS EN MM**RECTANGLES :**

1200 x 600

1200 x 750

1200 x 800

1400 x 700

1500 x 750

1600 x 800

1800 x 750

1800 x 800

1800 x 900

2000 x 1000

2400 x 1200

DEMI-LUNE :

1400 x 700

1500 x 750

1600 x 800

TRAPEZES :

1500 x 750

1600 x 800

CROISSANTS 90° :

1200 x 750

1400 x 700

1500 x 750

1600 x 800

CARRES - hauteur cafe :

700 x 700

750 x 750

800 x 800

CARRES - hauteur bar :

750 x 750

900 x 900

CARRES - tables basses :

600 x 600

V-CONCEPT :

1500 x 750

RONDS - hauteur cafe :

Ø750

Ø900

Ø1050

Ø1200

RONDS - hauteur bar :

Ø750

Ø900

PLATEAU ADDITIONNEL - carres :

700 x 700

750 x 750

800 x 800

FORMES ET DIMENSIONS STANDARDS EN MM - CONFIGURATIONS TEMPEST**RECTANGLES :**

1200 x 2800

1200 x 3500

1200 x 4200

1200 x 4900

1200 x 5600

1200 x 6300

1200 x 7000

1400 x 3500

1400 x 4200

1400 x 5600

1400 x 6300

1400 x 7000

1600 x 2400

1600 x 3500

1600 x 5250

1600 x 7000

TONNEAU :

1200 x 2800

1200 x 3500

1200 x 4200

1200 x 4900

1200 x 5600

1200 x 6300

1200 x 7000

1400 x 3500

1400 x 4200

1400 x 5600

1400 x 6300

1400 x 7000

ACCESSOIRES

SOLUTIONS D'ELECTRIFICATION, merci de consulter la liste de prix HOWE.

VOILE DE FOND en 20 mm – panneaux de particules avec finition en mélamine, stratifié, linoléum ou placage. Chants assortis. La hauteur du voile de fond est de 250 mm.

Solution rétractable - uniquement pour Tempest pliante. Le mécanisme est fixé sur le dessous du plateau et se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé.
Solution démontable - pour Tempest fixe. Des équerres fixent le voile de fond sous le plateau et peuvent être retirées à l'aide de vos papillons. Cette solution peut être utilisée avec Tempest abattante, mais le voile de fond doit être retiré avant d'abattre le plateau.

VOILE DE FOND en 9 ou 12 mm – MDF avec finition avec finition en mélamine, stratifié, linoléum ou placage. Démontable – Chant assorti au plateau - La hauteur du voile de fond est de 250 mm – Le voile de fond est suspendu sous le plateau au moyen de 2 ou 3 crochets.

SYSTEME D'ACCROCHAGE

Base en acier 3 mm haute densité, poli finition noire. Dimensions 70 x 70 mm. Les pièces d'accrochage sont placées symétriquement aux quatre coins du plateau. Le crochet de liaison est dans la même matière et finition, dimensions 120 x 32 mm. Possibilité de pièces supplémentaires d'accrochage " grand côté à grand côté " dans la même matière. Blocage de l'accrochage par bouton de vissage manuel.

SYSTEME D'ACCROCHAGE SOUS PLATEAUX BISEAUTES

La partie droite 10 mm du chant biseauté permet la jonction parfaite des tables par accrochage invisible sous plateaux. Blocage et ajustage par bouton de vissage manuel. Les pièces d'accrochage sont escamotables, en acier noir. Possibilité d'accrochage multidirectionnel.

CHARIOT DE TRANSPORT DE TABLES ABATTANTES

Fond en MDF. Laque poudre B10 gris Howe. Supporte jusqu' à 5 tables sur pieds. Dimension 960 hauteur x 2000 longueur x 915 profondeur mm.

CHARIOT DE TRANSPORT POUR TABLES PLIANTES

CHARIOT DE TRANSPORT en acier, type E235. Profils recouvert de caoutchouc pour protéger les plateaux. Finition laqué poudre Gris Howe.

Kit A pour les tables rectangulaires et Kit L pour les autres formes. Le kit A accueille jusqu'à 10 tables, empilées sur le petit côté (La table sans sur-pliante). Engagez le sommet sur le sommet et la base sur la base. 2 roulettes fixes et 2 roulettes multi-directionnelles avec frein. Cordon de sécurité pour maintenir les tables durant le transport.

Convient à toutes les tables Tempest standard. Capacité jusqu'à 600 Kgs - Livré à plat (taille palette). S'assemble facilement à l'aide de 26-28 vis.

Dimensions pour le kit A : Haut 1130 mm, Long. 2010 mm et Prof. 560 mm.

Dimensions pour le kit L : Haut 1255 mm, Long. 2010 mm et Prof. 775 mm.

Les dimensions sont indiquées sans les tables sur le chariot.

ERGONOMIE ET ENVIRONNEMENT

La Tempest abattante est une table " poids zero ". Les roulettes invisibles permettent sans effort un déplacement " brouette " de la table, abattue ou non. Tous les composants de la table peuvent être démontés et recyclés.

TESTS

La table est conçue pour résister à des conditions d'utilisation intenses et a été soumise à une série de tests afin de garantir la plus haute qualité et résistance.

Les meubles sont testés par des organismes indépendants et ont satisfait aux tests effectués selon les normes requises EN et BIFMA. Ils sont également conformes aux réglementations strictes en matière d'émissions.

Tous les certificats sont disponibles et peuvent être téléchargés [ici](#).

GARANTIES

HOWE a/s offre une garantie de 10 ans sur toutes les tables Tempest contre les ruptures de soudures et défauts matériels et de main d'œuvre, pour des performances dans le cadre d'un usage normal.

Pour en savoir plus, consultez les dispositions de la garantie sur le site howe.com.



