

# DESCRIPTION DU PRODUIT



# USU®

D'un bon rapport qualité-prix, Usu est une table pliante simple, bien conçue et de qualité. Sa résistance et sa stabilité la rendent durable dans le cadre d'une utilisation intensive, sans toutefois compromettre son aspect classique. Usu est le choix évident pour le client sensible au prix et toujours en quête d'esthétisme qui souhaite profiter d'un faible encombrement et d'une certaine facilité de manipulation. Solide, Usu se plie de manière rapide et intuitive. Une personne seule peut la plier et la manipuler sans effort. Se pliant à plat, elle trouve parfaitement sa place en cas de transport. Elle constitue donc une solution idéale, rapide et simple lorsqu'un réaménagement s'impose. Simple et avec des lignes élégantes, Usu est un choix logique pour une utilisation polyvalente (enseignement, formation, conférence, restauration, entreprise, soins de santé). Son esthétisme simple et élégant la rend compatible avec d'autres styles de meubles.

## DESCRIPTION

Table pliante empilable et polyvalente à 4 pieds pour les cantines et les lieux de formation.

## DÉTAILS DU PRODUIT

### PLATEAUX

#### VERSION STRATIFIÉE

Stratifiés de 0,8 mm des deux côtés. La partie supérieure est colorée, et le dessous de la table est blanc. L'épaisseur totale est de 18 mm.

Stratifiés de couleur standard : blanc L310, gris L420, gris Howe L110, gris foncé L500, gris pierre L600, noir L210.

#### VERSION MÉLAMINÉE

Surface mélaminée des deux côtés. L'épaisseur totale est de 18 mm. La finition mélaminée standard est blanche.

### TRANCHES

Option standard : tranche en ABS assortie sur les plateaux stratifiés et mélaminés.

### PIÈTEMENT

Piètement courbé à quatre pieds avec pieds tubulaires ronds, deux roulettes et deux glissières réglables. Pieds tubulaires ronds en acier de 32 mm de diamètre.



Pieds noirs ou chromés. Châssis au revêtement pulvérisé en noir.

#### GLISSIÈRES ET ROULETTES

Version standard : deux glissières réglables de 32 mm de diamètre en nylon noir (PA6) et deux roulettes unidirectionnelles en nylon noir (PA6). Les glissières sont réglables jusqu'à 30 mm de hauteur.

## MÉCANISME

Mécanisme de pliage dans une structure en acier dissimulé sous un couvercle en plastique. Poignée de libération en tige d'acier à ressort. Les pieds se plient par deux et à plat. Adhérence intégrée pour empêcher les pieds de se replier de façon inattendue.

## CAPACITÉ D'EMPILEMENT

Les tables pliées disposent d'une profondeur de 72 mm. Peuvent être empilées verticalement sur le côté court et long et pliées à plat sur le sol. Elles peuvent être soigneusement empilées sur un châssis prévu à cet effet (10 tables rectangulaires).

## DIMENSIONS ET POIDS

La hauteur de la table est de 730 mm.

#### FORMES ET TAILLES STANDARDS

Forme rectangulaire :

1200 x 600 mm

1400 x 700 mm

1600 x 800 mm

1800 x 800 mm

1800 x 900 mm

Forme carrée :

800 x 800 mm

Forme ronde :

Ø1200 mm

#### POIDS

La table stratifiée de 1200 x 600 mm pèse 18 kg.

La table stratifiée de 1400 x 700 mm pèse 22 kg.

La table stratifiée de 1600 x 800 mm pèse 26 kg.

La table stratifiée de 1800 x 800 mm pèse 28 kg.

La table stratifiée de 1800 x 900 mm pèse 30 kg.

La table stratifiée de 800 x 800 mm pèse 17 kg.

La table stratifiée de 1200 mm de diamètre pèse 23 kg.

## ACCESSOIRES

DISPOSITIFS DE JONCTION en noir PA6. Pour positionner les tables.

Châssis en acier pour le TRANSPORT des TABLES.

Patins en caoutchouc pour la protection. Revêtement pulvérisé en noir. Il accueille jusqu'à 10 tables rectangulaires, emboîtées sur le côté court. 2 roues fixes et 2 roues multidirectionnelles avec frein.

Sangle de sécurité pour maintenir les tables en place pendant le transport. Emballage à plat (taille de palette). Facile à assembler avec 8 vis.

Dimensions – hauteur : 1 125 mm, longueur : 1 155 mm, largeur : 450 mm. Ces dimensions ne comprennent pas les tables.





## ERGONOMIE ET ENVIRONNEMENT

La conception améliorée d'Usu suit le protocole du Design pour l'environnement de HOWE. Usu est peu encombrante. Elle est donc économe en ressources à la fois lors de son transport et de son utilisation. Elle est intelligemment conçue pour être facilement démontée à l'aide d'un seul tournevis.

Usu ne contient pas de PVC, ce qui vaut pour tous les produits HOWE. Elle est disponible en version certifié FSC® C041311.

## TESTS

La table est conçue pour résister à des conditions d'utilisation intenses et a été soumise à une série de tests afin de garantir la plus haute qualité et résistance.

Les meubles sont testés par des organismes indépendants et ont satisfait aux tests effectués selon les normes requises EN et BIFMA. Ils sont également conformes aux réglementations strictes en matière d'émissions.

Tous les certificats sont disponibles et peuvent être téléchargés [ici](#).

## GARANTIE

HOWE a/s offre une garantie de 5 ans sur toutes les tables Usu contre les ruptures de soudures et défauts matériels et de main d'œuvre, pour des performances dans le cadre d'un usage normal.

Pour en savoir plus, consultez les dispositions de la garantie sur le site [howe.com](http://howe.com).

## LIVRAISON

La table Usu sera proposée avec le délai standard (5 à 7 semaines) dans la région EMEA et en Amérique du Nord.

Les tables expédiées seront prêtes à être assemblées conformément au manuel fourni. Le temps moyen de déballage et d'assemblage doit être de moins de 10 minutes.



